

# Flex 60 RGB



## Flex 60 RGB

<b>MEDIDAS</b>	3.000 x 10 x 2 mm (segmento 50 mm)
<b>VOLTAJE</b>	12V
<b>CONSUMO</b>	13,79 W/m (máx.)
<b>LED</b>	5050
<b>CANTID. LED</b>	60 LED/m (60 segmentos de 3 LED)
<b>COLOR LED</b>	B 465 / G 517 / R 520 nm
<b>LUMEN</b>	B 61lm/m / G 258 lm/m / R 138 lm/m
<b>EF. LUMIN.</b>	31,41 lm/W
<b>HAZ DE LUZ</b>	120°
<b>MILICANDELA</b>	B 325 mcd/LED / G 1350 mcd/LED / R 725 mcd/LED
<b>VIDA ÚTIL</b>	>36.000 Horas
<b>T<sub>p</sub> MÁX.</b>	65°C
<b>% FALLOS</b>	Categoría F 10
<b>FLUJO LUMÍN.</b>	Categoría B L70
<b>COORD. CROM.</b>	B X=0,1367 Y=0,055 G X=0,1326 Y=0,7057 R X=0,6928 Y=0,3072



Todos los derechos reservados. La información de este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.  
Fabricado en nuestras instalaciones en Barcelona, España.  
C/ Josefina Vidal Folch 1-3, 08930 Barcelona (+34) 935 334 600 - [www.actilum.com](http://www.actilum.com)

**Actilum** Lux