

# Line Ledexpert

Perfil Ledexpert

## Line Ledexpert 112

<b>MEDIDAS</b>	Hasta 2.500x18x9,5 mm		
<b>VOLTAJE</b>	24 V		
<b>CONSUMO</b>	15 W/m		
<b>COLOR LED</b>	3.000K	4.000K	5.000K
<b>LUMEN</b>	1.668 lm/m	2.131 lm/m	2.241 lm/m
<b>EFIC. LUM.</b>	107 lm/W	135 lm/W	145 lm/W
<b>CRI</b>	> 85%		
<b>VIDA ÚTIL</b>	> 36.000 Horas		
<b>T<sub>p</sub> FUNCION.</b>	36,9°C		
<b>% FALLOS</b>	Categoría F10		
<b>FLUJO LUMÍN.</b>	Categoría B L70		
<b>COORD. CROM.</b>	Elipse de 5 pasos de MacAdam		

## Line Ledexpert 126

<b>MEDIDAS</b>	Hasta 2.500x18x9,5 mm		
<b>VOLTAJE</b>	24 V		
<b>CONSUMO</b>	10 W/m		
<b>COLOR LED</b>	3.000 / 4.000 / 5.000 / 6.000 K		
<b>LUMEN</b>	1.000 lm/m		
<b>EFIC. LUM.</b>	100 lm/W		
<b>CRI</b>	> 90%		
<b>VIDA ÚTIL</b>	> 36.000 Horas		
<b>T<sub>p</sub> FUNCION.</b>	34,8°C		
<b>% FALLOS</b>	Categoría F10		
<b>FLUJO LUMÍN.</b>	Categoría B L70		
<b>COORD. CROM.</b>	Elipse de 5 pasos de MacAdam		

## Line Ledexpert 182

<b>MEDIDAS</b>	Hasta 2.500x18x9,5 mm		
<b>VOLTAJE</b>	24 V		
<b>CONSUMO</b>	15,3 W/m		
<b>COLOR LED</b>	3.000 / 4.000 / 5.000 / 6.000 K		
<b>LUMEN</b>	1.540 lm/m		
<b>EFIC. LUM.</b>	100 lm/W		
<b>CRI</b>	> 90%		
<b>VIDA ÚTIL</b>	> 36.000 Horas		
<b>T<sub>p</sub> FUNCION.</b>	34,8°C		
<b>% FALLOS</b>	Categoría F10		
<b>FLUJO LUMÍN.</b>	Categoría B L70		
<b>COORD. CROM.</b>	Elipse de 5 pasos de MacAdam		



Todos los derechos reservados. La información de este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.  
Fabricado en nuestras instalaciones en Barcelona, España.  
C/ Josefina Vidal Folch 1-3, 08930 Barcelona (+34) 935 334 600 - [www.actilum.com](http://www.actilum.com)

Actilum Lux