

Line Ledexpert

Profil Ledexpert

Line Ledexpert 112

MESURES Jusqu'à 2.500x18x9,5 mm
VOLTAGE 24 V
CONSOMM. 15 W/m

COULEUR LED	3.000K	4.000K	5.000K
LUMEN	1.668 lm/m	2.131 lm/m	2.241 lm/m
EFFIC. LUM.	107 lm/W	135 lm/W	145 lm/W
CRI	> 85%		

CYCLE DE VIE > 36.000 Heures
TEMP. FONCT. 36,9°C
% DE PANNE Catégorie F10
FLUX LUMIN. Catégorie B L70
COOR. CHROM. Ellipse de 5 pas de MacAdam

Line Ledexpert 126

MESURES Jusqu'à 2.500x18x9,5 mm
VOLTAGE 24 V
CONSOMM. 10 W/m

COULEUR LED	3.000 / 4.000 / 5.000 / 6.000 K
LUMEN	1.000 lm/m
EFFIC. LUM.	100 lm/W
CRI	> 90%

CYCLE DE VIE > 36.000 Heures
TEMP. FONCT. 34,8°C
% DE PANNE Catégorie F10
FLUX LUMIN. Catégorie B L70
COOR. CHROM. Ellipse de 5 pas de MacAdam

Line Ledexpert 182

MESURES Jusqu'à 2.500x18x9,5 mm
VOLTAGE 24 V
CONSOMM. 15,3 W/m

COULEUR LED	3.000 / 4.000 / 5.000 / 6.000 K
LUMEN	1.540 lm/m
EFFIC. LUM.	100 lm/W
CRI	> 90%

CYCLE DE VIE > 36.000 Heures
TEMP. FONCT. 34,8°C
% DE PANNE Catégorie F10
FLUX LUMIN. Catégorie B L70
COOR. CHROM. Ellipse de 5 pas de MacAdam



Tous droits réservés. Les informations contenues dans ce document sont sujettes à modification sans préavis.
Fabriqué dans nos installations à Barcelone, Espagne.
C/ Josefina Vidal Folch 1-3, 08930 Barcelona (+34) 935 334 600 - www.actilum.com

Actilum Lux