

Parallel L / L+

Cortina



L5 / L5 +

MEDIDAS	380x24x14mm	
PESO	65 gr	
VOLTAJE	24 V	
CONSUMO	L5 14 W	L5+ 20,5 W
COLOR LED	3.000/4.000/5.000/6.000 K	
LUMEN	L5 ≈ 1.706 lm	L5+ ≈ 2.123 lm
EFIC. LUM.	L5 ≈ 120 lm/W	L5+ ≈ 104 lm/W
HAZ DE LUZ	10° y 42°	
CRI	> 80%	

L3 / L3 +

MEDIDAS	220x24x14mm	
PESO	40 gr	
VOLTAJE	24 V	
CONSUMO	L3 10 W	L3+ 13,5 W
COLOR LED	3.000/4.000/5.000/6.000 K	
LUMEN	L3 ≈ 1.074 lm	L3+ ≈ 1.404 lm
EFIC. LUM.	L3 ≈ 111 lm/W	L3+ ≈ 104 lm/W
HAZ DE LUZ	10° y 42°	
CRI	> 80%	

L1

MEDIDAS	80x24x14mm
PESO	14 gr
VOLTAJE	24 V
CONSUMO	3.7 W
COLOR LED	3.000/4.000/5.000/6.000 K
LUMEN	≈ 345 lm
EFIC. LUM.	≈ 93 lm/W
HAZ DE LUZ	10° y 42°
CRI	> 80%

DATOS COMUNES:

VIDA ÚTIL	> 56.000 Horas
T_p MÁX.	85°C
% FALLOS	Categoría F10
FLUJO LUMÍN.	Categoría A L90
COORD. CROM.	Elipse de 3 pasos de MacAdam



Todos los derechos reservados. La información de este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.
Fabricado en nuestras instalaciones en Barcelona, España.
C/ Josefina Vidal Folch 1-3, 08930 Barcelona (+34) 935 334 600 - www.actilum.com

Actilum Lux