

ParalleL / L+

Lumière perimetral



L5 / L5 +

MESURES	380x24x14 mm	
POIDS	65 gr	
VOLTAGE	24 V	
CONSOMM.	L5 14 W	L5+ 20,5 W
COULEUR LED	3.000/4.000/5.000/6.000 K	
LUMEN	L5 ≈ 1.706 lm	L5+ ≈ 2.123 lm
EFFIC. LUM.	L5 ≈ 120 lm/W	L5+ ≈ 104 lm/W
FAISCEAU LUM.	10° et 42°	
CRI	> 80%	

L3 / L3 +

MESURES	220x24x14 mm	
POIDS	40 gr	
VOLTAGE	24 V	
CONSOMM.	L3 10 W	L3+ 13,5 W
COULEUR LED	3.000/4.000/5.000/6.000 K	
LUMEN	L3 ≈ 1.074 lm	L3+ ≈ 1.404 lm
EFFIC. LUM.	L3 ≈ 111 lm/W	L3+ ≈ 104 lm/W
FAISCEAU LUM.	10° et 42°	
CRI	> 80%	

L1

MESURES	80x24x14 mm	
POIDS	14 gr	
VOLTAGE	24 V	
CONSOMM.	3,7 W	
COULEUR LED	3.000/4.000/5.000/6.000 K	
LUMEN	≈ 345 lm	
EFFIC. LUM.	≈ 93 lm/W	
FAISCEAU LUM.	10° et 42°	
CRI	> 80%	

INFORMATION EN COMMUN:

CYCLE DE VIE	> 56.000 Heures
T_p MAX.	85°C
% DE PANNE	Catégorie F10
FLUX LUMIN.	Catégorie A L90
COOR. CHROM.	Ellipse de 3 pas de MacAdam



Tous droits réservés. Les informations contenues dans ce document sont sujettes à modification sans préavis.
Fabriqué dans nos installations à Barcelone, Espagne.
C/ Josefina Vidal Folch 1-3, 08930 Barcelona (+34) 935 334 600 - www.actilum.com

Actilum Lux